练 习 题

题　号	一	二	三	四	五	总 分
应得分	60	30	10	100		
实得分						

一、单选题（共 60 小题，每小题 1 分，共 60 分）

1、当 skew 只设置一个值时，元素在页面中的效果是。（）
A. 元素只进行水平倾斜　　B. 元素只进行水平旋转
C. 元素只进行垂直倾斜　　D. 元素只进行垂直旋转

2、box-sizing 属性设置为什么时，它的宽度只是该元素内容的宽度，而不包括边框和内边距的宽度。（）
A. content-box　B. border-box　C. text-box　D. none

3、仅指定一个选择的代码块，当逻辑判断为真时，则执行该代码块的语句是哪个。（）
A. if…else 语句　B. if…else if 语句　C. if 语句　D. switch 语句

4、 setInterval 方法的功能是反复执行，当执行这个方法时，将返回什么值。( )
A. ID 值　B. name 值　C. true 值　D. false 值

5、下列哪项表示调用 unshift()方法的功能。（）
A. 在数组结尾处添加新的元素　　B. 删除数组中的最后一个元素
C. 在数组的头处添加新的元素　　D. 删除数组中的第一个元素

6、Boolean 函数的功能是指什么。（）
A. 将任意的字符内容转换成布尔值　　B. 将任意的字符内容转换成数字
C. 数字型在与数字相加时，自动转换成字符型　　D. 将右边的值赋值给左边

7、<?php echo count(strlen(“http://php.net”)); ?>的执行结果是？（）
A. 1　B. 2　C. 3　D. 0

8、将样式中的 text-overflow 属性值设为什么时，超出的内容会以省略号代替。（）
A. nowrap　B. none　C. scroll　D. ellipsis

9、在 HTML 5 中，调用对象的什么方法可以实现跨域页面间的数据互访。（）
A. postMessage()方法　　B. strTxtMessage
C. 省略 self　　D. self.postMessage(strRetHTML)

10、使用 Web Socket API 的方法发送数据的表达式是哪个。（）
A. objWs.onmessage=function(event){}　　B. objWs.send(dataInfo)
C. objWorker = new Worker("")　　D. objWs = new WebSocket("")

11、下面哪个不属于 php5 中的魔术方法。（）
A. __call()　B. __get()　C. __set()　D. __not()

12、在 HTML 5 中，新增加了什么，用于实现本地数据的缓存。（）
A. update　B. API　C. online　D. swapCache

13、在 HTML 5 中，调用 FileError 接口中的对象，捕获数据文件在读取过程中出现 NOT_READABLE_ERR 表示什么。（）
A. 由于权限原因，不能获取数据文件
B. 读取的文件太大，超出读取时地址的限制
C. 出于安全的考虑，无法获取数据文件
D. 文件无法找到或原文件已被修改

14、当多媒体元素加载文件过程中出现异常，将触发元素的“error”事件，当通过元素的 error 属性返回值为 2 表示什么。（）
A. 媒体资源文件获取过程中出现异常而被中止
B. 出现网络错误，获取媒体资源出错
C. 媒体资源可用，解码出错
D. 没有找到可以播放的媒体文件格式

15、当元素的样式较多时，可以借助 style 中的什么属性来完成，它的使用更加灵活，可以在一个字符变量中设置多个样式。（）
A. parentNode 属性　　B. text-align 属性
C. className 属性　　D. cssText 属性

16、使用 Math 对象的 sqrt(x)方法，可以返回一个什么数。（）
A. 返回 0～1 之间的随机数　　B. 返回 x 值的绝对值
C. 返回数的自然对数（底为 e）　　D. 返回数的平方根

17、改变元素的中心点进行变形处理使用哪个属性。（）
A. flex grow　　B. transform
C. transform-origin　　D. transition

18、HTML 5 中，利用元素的以下哪个选项，实现购买的功能。（）
A. 绑定事件　　B. 拖放 ID　　C. 拖放 API　　D. 触发事件

19、在 MYSQL 中，删除数据表 test 中的字段“姓名”的命令格式是（）
A. alter table test drop 姓名　　B. delete from test where 姓名
C. drop table test　　D. alter table test delete 姓名

20、在 HTML 5 中，实现元素的拖动功能需要为元素添加以下哪个属性。（）
A. dropEffect　　B. effectAllowed　　C. draggable　　D. dragstart

21、使用 HTML 5 中的，使用什么可以将数据长期保存在客户端。（）
A. timeupdate 事件　　B. sessionStorage 对象
C. JSON 对象　　D. localStorage 对象

22、进行本地数据的存储时，需要打开或创建一个数据库，其调用的代码为。（）
A. openDatabase(DBName, DBVersion, DBDescribe, DBSize,Callback());
B. transaction(TransCallback, ErrorCallback, SuccessCallback);
C. executeSql(strSQL, [Arguments], SuccessCallback, ErrorCallback);
D. openDatabase(IDName, IDVersion, IDDescribe, IDSize,Callback());

23、Bootstrap 插件全部依赖是哪项。（）
A. JavaScript　　B. JQuery　　C. AngularJS　　D. NodeJS

24、下列哪项可以实现列偏移的类。（）
A. .col-md-offset-*　　B. .col-md-push-*
C. .col-md-pull-*　　D. .col-md-move-*

25、实现 nav 平铺整行，应该加哪个类。（）
A. nav-center　　B. nav-justified　　C. nav-left　　D. nav-right

26、Bootstrap 中，如果不需要模态框弹出时的动画效果（淡入淡出效果）要如何实现。（）
A. 删掉.fade 类即可　　B. 添加删掉.fade 类即可
C. 去掉.active 类即可　　D. 去掉.in 类即可

27、Bootstrap 中，下列不属于 panel 的三要素是哪项。（）
A. panel-heading　　B. panel-body
C. panel-footer　　D. panel-content

28、Bootstrap 中，用 JavaScript 怎样让轮播图从第二个图片开始播放。（）
A. $('.carousel').carousel()　　B. $('.carousel').carousel(0)
C. $('.carousel').carousel(1)　　D. $('.carousel').carousel(2)

29、查找表结构用以下哪一项。（）
A. FIND　　B. SELETE　　C. ALTER　　D. DESC

30、用于将事务处理写到数据库的命令是。( )
A．insert　　B．rollback　　C．commit　　D．savepoint

31、SQL 语言的数据操纵语句包括 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 等。其中最重要的，也是使用最频繁的语句是。( )。
A．UPDATE　　B．SELECT
C．DELETE　　D．INSERT

32、下列哪项为查找条件为：姓名不是 NULL 的记录。( )
A．WHERE NAME ! NULL　　B．WHERE NAME NOT NULL
C．WHERE NAME IS NOT NULL　　D．WHERE NAME!=NULL

33、在视图上不能完成的操作是（）
A. 查询　　B. 在视图上定义新的视图
C. 更新视图　　D. 在视图上定义新的表

34、Bootstrap 中，以下哪项可以只关闭警告框的 data-API。（）
A. $(document).off('.data-api')
B. $(document).off('.alert-data-api')
C. $(document).off('.data-api.alert')
D. $(document).off('.alert.data-api')

35、Bootstrap 中，可以把导航固定在顶部的类是。（）

A. navbar-fixed-top　　B. navbar-fixed-bottom
C. navbar-static-top　　D. navbar-inverse

36、Bootstrap 中，导航条在小屏幕会被折叠，实现显示和折叠功能的按钮需要加什么。（）
A. 折叠按钮加 data-toggle=’collapsed’，折叠容器需要加 collapsed 类
B. 折叠按钮加 data-toggle=’collapse’，折叠容器需要加 collapse 类
C. 折叠按钮加 data-toggle=’scroll’，折叠容器需要加 collapse 类
D. 折叠按钮加 data-spy=’scroll’，折叠容器需要加 collapse 类

37、Bootstrap 中，如何让轮播图在页面切换时有动画。（）
A. 添加 in 类　　B 添加 fade 类
C. 添加 active 类　　D. 添加 slide 类

38、Bootstrap 中，制作 tab 切换，要显示的内容要放在下方哪个容器里面。（）
A. content　　B. tab-group　　C. tab-body　　D. tab-content

39、Bootstrap 中，弹出框元素：<button type="button" class="btnbtn-lgbtn-danger" data-toggle="popover"id=”mypopover”title="thisismyPopoveelement" data-animation=”true”data-content="Andsomeamazing content."> 点我弹出/隐藏弹出框 </button>，对于 title 和 data-content 属性的作用，错误的是哪项。（）
A. title 可以不支持 html 标签　　B. title 是弹出框的标题
C. data-content 是弹出框的内容　　D. data-content 可以支持 html 标签

40、表单元素要加上什么类，才能给表单添加圆角属性，和阴影效果（）
A. form-group　　B. form-horizontal
C. form-inline　　D. form-contro

41、img-responsive 类可以让图片支持响应式布局,它的实现原理是什么。（）
A. 设置了 max-width: 100%;和 height: auto;
B. 设置了 max-width: 100%; 和 height: 100%;
C. 设置了 width: auto; 和 max-height: 100%;
D. 设置了 width: auto; 和 height: auto;

42、输入框组想加上图标，可以实现对表单控件的扩展的类是哪项。（）
A. .input-group-btn　　B. .input-group-addon
C. form-control　　D. input-group-extra

43、标签页垂直方向堆叠排列,需要添加的类为哪项。（）
A. nav-vertical　　B. nav-tabs　　C. nav-pills　　D. nav-stacked

44、下列哪项是语句：for(k=0;k=1;k++);和语句 for(k=0;k==1;k++);分别执行的次数。（）
A. 无限和 0　　B. 0 和无限　　C. 都是无限　　D. 都是 0

45、读取 post 方法传递的表单元素值的方法是哪项。（）
A. $_post["名称"]　　B. $_POST["名称"]
C. $post["名称"]　　D. $POST["名称"]

46、PHP 运算符中，优先级从高到低排列的是哪项。（）
A. 关系运算符，逻辑运算符，算术运算符
B. 算术运算，关系运算符，逻辑运算符
C. 逻辑运算符，算术运算符，关系运算符
D. 关系运算符，算术运算符，逻辑运算符

47、要查看一个变量的数据类型,可使用下列哪项函数。（）
A. type()　　B. gettype()　　C. GetType()　　D. Type()

48、复选框的 type 属性值是以下哪项。（）
A. checkbox　　B. radio　　C. select　　D. check

49、SESSION 会话的值存储在下列哪项中。（）
A. 硬盘上　　B. 网页中　　C. 客户端　　D. 服务器端

50、下面关于 PHP 的命名规则的说法不正确的是。（）
A. 第一个字符必须是数字或字母　　B. 长度不能超过 255 个字符
C. 名字不能和关键字同名　　D. 在声明的时候不能声明两次

51、下列哪项不支持 php 函数的功能。（）
A. 可变的参数个数　　B. 通过引用传递参数
C. 通过指针传递参数　　D. 实现递归函数

52、以下不正确的 PHP 变量名是。（）
A. $thiz_Beijing　　B. $_thizBeijing

C. $9thizBeijing　　D. $thizBeijing

53、关于 JavaScript 中的函数和对象，下列说法不正确的是哪项。（）
A. 每一个函数都有一个 prototype 对象
B. 函数就是一个特殊类型的对象
C. 函数附属于它所附加到的对象上，只能通过该对象访问
D. 同一个函数可以被附属到多个对象上

54、创建一个对象 obj，该对象包含一个名为"name"的属性，其值为"value" 。以下哪一段 JavaScript 代码无法得到上述的结果。（）
A. var obj = new Object();obj["name"] = "value";
B. var obj = new Object();obj.prototype.name = "value";
C. var obj = {name : "value"};
D. var obj = new function() {this.name = "value";}

55、php 的哪个函数,可以输出变量或者数组的值。（）
A. var_dump　　B.　mappath　　C. write　　D. end

56、已知$g=14,则 PHP 表达式$h=$g+=10,运算后的结果是。（）
A. $h=$g=24　　B. $h=10,$g=24　　C. $h=10.$g=14　　D. $h=24,$g=10

57、以下哪个技术不是 Ajax 技术体系的组成部分。（）
A. XMLHttpRequest　　B. DHTML　　C. CSS　　D. DOM

58、PHP 中用来删除当前目录的函数是。（）
A. chdir　　B. cd　　C. opendir　　D. rmdir

59、以下哪项是申明全局变量的关键字。（）
A. globals　　B. global　　C. GLOBAL　　D. gloBAL

60、下列哪项是 empty()的功能。　（）
A. 测试变量是否为空　　B. 测试变量是否存在
C. 测试常量是否为空　　D. 测试常量是否存在

二、多选题（共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分）

1、在众多的 document 属性中，使用 JavaScript 代码获取当前文档的什么，可以确定页面的来源是否正常。（）。
A. 标题　　B.文档流　　C.对象　　D. 域名信息

2、以下哪项可以验证在表单中的各元素内容的有效性。（）
A. pattern 属性　　B. required 属性　　C. novalidate 属性　　D. checkValidity()方法

3、当定义了一个日期对象后，就可以通过调用什么方法分别获取对象的时间的值。（）
A. getHours()方法　　B. getMinutes()方法　　C. getSeconds()方法
D. getyears()方法

4、在 HTML 5 中，新增了什么元素和对应的 API 文件，分别用于在页面中播放视频与音频文件。（）
A. <video>元素　　B. <audio>元素　　C. <music>元素　　D. <move>元素

5、在 HTML 5 中，为了优化了用户的体验，添加了 datalist、keygen、output 表单元素，极大丰富了表单的数据操作，。（）
A. <datalist>元素　　B. <keygen>元　　C. <output>元素　　D. <inname>元素

6、通过引入 JSON 对象，可以保存多个字段数据的操作。还可以通过什么，实现对 localStage 对象保存数据的管理功能。（）
A. 键名记录　　B. 查询记录　　C. 更新记录　　D. 删除记录

7、以下哪个选项是结构性伪类选择器。（）
A. root　　B. empty　　C. first-child　　D. last-child

8、函数的调用非常简单和灵活，包含以下哪种形式。（）
A. 直接调用　　B. 超级链接中调用
C. 在事件中调用　　D. 以上都不是

9、以下哪项为函数最佳表现体的特征。（）
A. 复用性　　B. 逻辑性　　C. 多变性　　D. 封装性

10、在操作日期对象时，有时需要获取对象的星期和毫秒值，可以调用什么方法。（）
A. getDate 方法　　B. getDay 方法

C. getTime 方法　　D. getMinutes()方法

11、JavaScript 是一种中间态的脚本语言，以下哪项为其特性。（）
A. 面向对象性　　B. 动态执行语言
C. 具有跨平台性　　D. 安全性高

12、以下哪项是 Math 对象属性。（）
A. E　　B. LN2　　C. LN10　　D. LOG2E

13、关于 bootstrap 的布局容器说法正确的是以下哪项（）
A. .container 类用于固定宽度并支持响应式布局的容器
B. .container-fluid 类用于 100% 宽度，占据全部视口（viewport）的容器
C. .container 和.container-fluid 可以互相嵌套
D. 布局容器仅提供了.container 和.container-fluid 两种容器

14、如果想要绘制带边框的条纹状的表格需要添加的类有。（）
A. table-condensed　　B. table-hover
C. table-bordered　　D. table-striped

15、下列关于栅格系统说法正确的是以下哪项。（）
A. 栅格系统每一行不能少于 12 列
B. 通过“行（row）”在水平方向创建一组“列（column）”
C. 行（row）”必须包含在.container（固定宽度）或.container-fluid（100%宽度）中，以便为其赋予合适的排列（aligment）和内补（padding）
D. 如果一“行（row）”中包含了的“列（column）”大于 12，多余的“列（column）”所在的元素将被作为一个整体另起一行排列

16、以下哪项在 PHP 中，是不等运算符。（）
A. ≠　　B. !=　　C. <>　　D. ><

17、函数的参数传递包括以下哪项。（）
A. 按值传递　　B. 按引用传递
C. 按变量传递　　D. 按作用域传递

18、php 中，赋值运算符有哪些。（）
A. =　　B. +=　　C. ==　　D. .=

19、php 中数组可以使用哪些键名。（）
A. 数字键名　　B. 下标　　C. 随机　　D. 文本（或字符串）键名

20、关于 php，下列说法错误的是。（）
A. 开发 php 网页所使用的脚本语言是 php
B. 网页中的 PHP 代码同 html 标记符一样，必须用分隔符”<”和”>”将其括起来
C. PHP 网页，运行时在客户端可查看到真实的 PHP 源代码
D. PHP 和 html 可混合编程

21、php 中可以实现循环的是以下哪几项。（）
A. for　　B. break　　C. while　　D. waiting

22、PHP 表单的提交方法有哪些。（）
A. post　　B. request　　C. get　　D. querystring

23、以下哪项是 PHP 允许的注释符号。（）
A. //　　B. 闭合的段落　　C. #　　D. /*和*/闭合的段落

24、下列哪项不属于 JQuery 基本选择器。（）
A. *　　B. :visible　　C. h1 span　　D. .document

25、以下关于 jQuery 选择器使用正确的是哪项（）
A. 对于 welcome 的正确方法是$(“#id\\#a”)
B.对于 welcome 的正确方法是$(“#id\\[2\\]”)
C. 对于 welcome 的正确方法是$(“#id//#a”)
D. 对于 welcome 的正确方法是$(“#id//[2//]”

26、在 JQuery 中，能够实现元素高度变化的是以下哪项。（）
A. slide( )　　B. slideUp( )　　C. slideDown( )　　D. slideChange( )

27、在 jQuery 中，通过 jQuery 对象.css( )可实现样式控制，以下哪项说法是正确的。（）
A. css( )方法会去除原有样式而设置新样式
B. 正确语法：css(“属性”,”值”)
C. css( )方法不会去除原有样式
D. 正确语法：css(“属性”;”值”)

28、JQuery 中，属于鼠标事件方法的选项是哪些。( )

A. onclick( )　B. mouseover( )　C. onmouseout( )　D. blur( )

29、下列哪项说法是关于 bind( )方法与 unbind( )方法正确的。( )

A. bind( )方法可用来移除单个或多个事件

B. unbind( )方法可以同时移除多个事件，但不能移除单个事件

C. 使用 bind( )方法可同时绑定鼠标事件和键盘事件

D. unbind( )方法是与 bind( )方法对应的方法

30、以下关于 toggle( )方法，说法正确的是哪项。( )

A. 可用于模拟鼠标连续点击事件，使用语法：toggle(f1,f2,…,fN);

B. 它还用于切换元素的可见状态，此时使用无参的 toggle( )即可;

C. 可以实现元素的渐变效果

D. 可以实现元素的滑动效果

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。在每小题对应对应的括号内填入判断结果，用“√”表示正确，用“×”表示错误）

1、PHP 程序的扩展名必须是.php。(　　)

2、php 中,双引号字符串支持变量解析以及转义字符。(　　)

3、当浏览器读取视频文件时，会触发一个 loadedmetadata 事件，可以获取视频文件在被打开过程中，各个不同阶段的网络状态值。(　　)

4、使用 API 的目的是通过开发人员编写的一些预定义的函数或接口，实现与应用程序的快速访问或数据交互，而无需访问程序源码本身与内部的逻辑机制。(　　)

5、php 语言中的数值型字符串不可以和数字变量进行混合运算。(　　)

6、相对于 javascript，jquery 语法更为简单，能大幅提高开发效率。(　　)

7、在弹性盒布局中设置 box-flex 属性的属性值，可以给指定的元素设置是否动态缩放。(　　)

8、字符串对象中，获取字符串函数的使用非常频繁，它又分为获取单个字符和多个字符串两种。(　　)

9、jajax 技术是一种客户端技术。(　　)

10、query 功能强大，能完全取代 Javascrip。(　　)

四、实操题（100 分）

根据给定的静态页面素材，按要求搭建 php 后台及数据库系统，效果图如下所示：

新闻列表：

关键字模糊查询：

要求如下：

1. 将 Index.html 页面中的新闻列表，改为动态数据(从数据库读取)
2. 点击“新闻中心”，可跳转到 list.html 页面
3. list.html 中的新闻列表，动态从数据库中读取，每页显示 15 条记录，具备翻页功能。
4. 点击新闻标题，跳转到 detail.html 页面，显示新闻的详情内容中。
5. 在输入框内输入关键字，可以进行新闻的模糊查询，并呈现在 list.html 页面中